


Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza połączenie zakładkowe cienkich blach, posiadający elementy mocujące i sworznie mocujące, **znamienny tym, że** składa się z korpusu (1) górnego w kształcie stopniowanych prostopadłościanów, który w części dolnej (2) posiada rowek (3) ustalający przelotowy, przy czym rowek (3) ustalający jest przelotowy w odniesieniu do powierzchni (A) części dolnej (2) korpusu (1) górnego oraz jest nieprzelotowy w odniesieniu do powierzchni (B) części dolnej (2) korpusu (1) dolnego, a na powierzchni bocznej części (2) dolnej korpusu (1) górnego znajdują się elementy mocujące (4a) i (4b) oraz w części górnej (5) korpusu (1) górnego umieszczony jest centralnie otwór (6) przelotowy, w którym umieszczony jest sworznień (7a) mocujący górny oraz z korpusu (8) dolnego w kształcie prostopadłościanów, który w części górnej (9) posiada rowek (10) ustalający nieprzelotowy o powierzchniach ustalających płaskich, a na powierzchni bocznej górnej (9) części korpusu (8) dolnego znajdują się elementy mocujące (11a) i (11b), zaś w części dolnej (12) posiada umieszczony centralnie otwór (13) przelotowy równolegle umieszczony do rowka ustalającego (10), w którym umieszczony jest sworznień (7b) mocujący dolny.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Tomasz Milczek
Nr ew. 2796POLITECHNIKA LUBELSKA
Biuro Rzecznika Patentowego
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
tel. 81 538 41 30, fax 81 538 41 70