

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza połączenie klejowe posiadający płytę prostopadłościenną **znamienny tym, że** składa się z części dolnej (1) korpusu w kształcie płyty prostopadłościennej, która ma dwa symetrycznie położone rowki (3) o przekroju trójkątnym, zaś w części górnej (2) korpusu posiada cztery elementy (4a), (4b), (4c) i (4d) w kształcie ceowników, które górną część mają krótszą od części dolnej, przy czym elementy (4a), (4b), (4c) i (4d) dolną częścią są ustalone za pomocą kołków ustalających (5) walcowych, rozmieszczonych symetrycznie na końcach elementów (4a), (4b), (4c) i (4d) i są zamocowane za pomocą śrub (6) mocujących, umieszczonych symetrycznie na elementach (4a), (4b), (4c) i (4d) do części dolnej (1) korpusu, natomiast część górna (2) korpusu posiada płytę (7) oporową kształtową, przymocowaną na stałe do części górnej (2) korpusu oraz z drugiej strony posiada elementy dociskowe (8a) i (8b) w kształcie płytki dociskowej kształtowej ze śrubami (9a) i (9b) mocującymi.

RZECZNIK PATENTOWY

POLITECHNIKA LUBELSKA
Biuro Rzecznika Patentowego
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
tel. 81 538 41 30, fax 81 538 41 70

mgr inż. Tomasz Milczek
Nr ew. 2796