

Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza połączenie klejowe powierzchniami płaskimi stopniowanymi, posiadający elementy mocujące **znamienny tym, że** składa się z korpusu (1) górnego, który składa się z elementu dolnego (2), posiadającego z jednej strony powierzchnię wypukłą (A) zaś z drugiej strony w dolnej części elementu dolnego (2) posiada od dołu wcięcie o powierzchni płaskiej (B), zaś w górnej części elementu dolnego (2) posiada powierzchnię wypukłą (C), przy czym w elemencie dolnym (2) znajduje się rowek (3) ustalający stopniowany, natomiast rowek (3) ustalający jest nieprzelotowy w odniesieniu do powierzchni (D) elementu dolnego (2) korpusu (1) górnego, a na powierzchni płaskiej (B) elementu dolnego (2) korpusu (1) górnego znajdują się elementy (4a) i (4b) mocujące oraz w elemencie górnym (5) korpusu (1) górnego w górnej części znajduje się otwór (6) przelotowy z rowkiem wpustowym (7), do którego prostopadle umieszczony jest element mocujący (8) oraz z korpusu (9) dolnego składającego się z elementu górnego (10) posiadającego z jednej strony powierzchnię wypukłą (E) zaś z drugiej strony w górnej części elementu górnego (10) posiada od góry wcięcie o powierzchni płaskiej (F), zaś w dolnej części elementu górnego (10) posiada powierzchnię wypukłą (G), przy czym w elemencie górnym (10) znajduje się rowek (11) ustalający stopniowany, przy czym rowek (11) ustalający jest nieprzelotowy w odniesieniu do powierzchni (H) elementu górnego (10) korpusu (9) dolnego, a na powierzchni płaskiej (F) elementu górnego (10) korpusu dolnego (9) znajdują się elementy

(12a) i (12b) mocujące i z elementu dolnego (13) kształtowego,
w którym w części dolnej umieszczony jest otwór (14) przelotowy.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Tomasz Milczek
Nr ew. 2796

POLITECHNIKA LUBELSKA
Biuro Rzecznika Patentowego
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
tel. 81 538 41 30, fax 81 538 41 70