

## Zastrzeżenia patentowe

1. Stelaż złożony, składany posiadający ramy, belki i przeguby **znamienny tym**, że składa się z belek (1, 2) stopniowanych w kierunku od środka ram zamkniętych (4a, 4b) oraz stopniowanych w kierunku wysokości stelaża, które to belki (1, 2) posiadają jednakową długość, przy czym każda pierwsza belka (1) w części środkowej (1a) połączona jest za pomocą pierwszego przegubu (3) z jednym z boków pierwszej ramy zamkniętej (4a), zaś drugi koniec (1b) pierwszej belki (1) połączony jest za pomocą drugiego przegubu (5) od wewnętrznej strony z pierwszym końcem (2a) drugiej belki (2) od zewnętrznej strony, której część środkowa (2b) połączona jest za pomocą trzeciego przegubu (6) z bokiem drugiej ramy zamkniętej (4b).
2. Stelaż według zastrz. 1 **znamienny tym**, że ramy zamknięte (4a, 4b) w widoku z góry mają kształt figury wypukłej.
3. Stelaż według zastrz. 1 **znamienny tym**, że ramy zamknięte (4a, 4b) w widoku z góry mają kształt figury wklęsłej.
4. Stelaż według zastrz. 1 **znamienny tym**, że belki (1, 2) połączone są przegubami (3, 6) do wewnętrznej strony boków ram zamkniętych (4a, 4b).
5. Stelaż według zastrz. 1 **znamienny tym**, że belki (1, 2) połączone są przegubami (3, 6) do zewnętrznej strony boków ram zamkniętych (4a, 4b).