

Zastrzeżenia patentowe

1. Siedzisko stelażowe składane posiadające ramy, belki, płyty, zawiasy i wsporniki **znamiennie tym**, że składa się z pierwszej ramy (1A), z podstawą (1a), belką tylną (1b), belką przednią (1c) i belką górną (1d), przy czym w części środkowej ramy (1A) znajduje się pierwsza belka środkowa (1e) równoległa do podstawy (1a) połączona z drugą belką środkową (1f) połączoną z podstawą (1a), zaś pomiędzy drugą belką środkową (1f) a belką przednią (1c) znajduje się pierwszy zawias (2a) pierwszej płyty (2) umieszczony po jej pierwszej stronie, zaś po drugiej stronie pierwszej płyty (2) znajduje się drugi zawias (3), który połączony jest z drugą płytą (4) z pierwszej strony, przy czym druga płyta (4) z drugiej strony połączona jest za pomocą zawiasu płyty (4a) z czwartą belką środkową (1h) drugiej ramy (1B) o takiej samej budowie jak pierwsza rama (1A).
2. Siedzisko według zastrz. 1 **znamiennie tym**, że pomiędzy pierwszą belką środkową (1e) a belką górną (1d) znajduje się pierwszy zawias (5a) pierwszego wspornika (5) umieszczony po jego pierwszej stronie, zaś po drugiej stronie pierwszego wspornika (5) znajduje się trzeci zawias (6), który połączony jest z drugim wspornikiem (7) od pierwszej strony, zaś drugi wspornik (7) od drugiej strony połączony jest za pomocą zawiasu drugiego wspornika (7a) z trzecią belką środkową (1g) drugiej ramy (1B).
3. Siedzisko według zastrz. 1 i 2 **znamiennie tym**, że do belki tylnej (1b) pierwszej ramy (1A), w części środkowej zamocowana jest za pomocą zawiasu część środkowa pierwszej belki wzmacniającej (8a), której drugi koniec połączony jest za pomocą zawiasu z pierwszym końcem drugiej belki wzmacniającej (8b) połączonej w środkowej części za pomocą zawiasu z drugą ramą (1B).
4. Siedzisko według zastrz. od 1 do 3 **znamiennie tym**, że do ramy (1) zamocowany jest element mocujący (9) do podłoża.