

Zastrzeżenia patentowe

1. Połączenie zatrzaskowe tulejowe **znamienne tym, że** składa się z pierwszej części (1) w postaci płyty, do której dolnej powierzchni zamocowane są stopniowane występy (1a) o przekroju w kształcie wycinka koła o pierwszym promieniu $R1$ rozmieszczone stycznie do obwodu okręgu (1b) o średnicy d , **zaś** w dolnej części każdy stopniowany występ (1a) ma wysokość $h1$ i posiada przekrój w kształcie wycinka koła o drugim promieniu $R2$ większym od pierwszego promienia $R1$ **oraz** połączenie zatrzaskowe składa się również z drugiej części (2) w postaci płyty, do której górnej powierzchni zamocowana jest tuleja (2a), która zawiera otwór (2b) o trzecim promieniu $R3$ mniejszym od drugiego promienia $R2$ i nieznacznie większym od pierwszego promienia $R1$ stopniowanego występu (1a), **natomiast** w dolnej części tulei (2a) znajduje się symetrycznie po każdej jej stronie przelotowy rowek (2c) o wysokości $h2$.
2. Połączenie według zastrz. 1 **znamienne tym, że** na obwodzie okręgu (1b) znajduje się od trzech do sześciu stopniowanych występow (1a).
3. Połączenie według zastrz. 1 **znamienne tym, że** jego elementy są wykonane z materiału o zakresie współczynnika sprężystości E od 60 do 220 GPa.

RZECZNIK PATENTOWY

Maciej Nowicki
mgr inż. Maciej Nowicki
Nr wp. 3476