

Zastrzeżenia patentowe

1. Zestaw z maską do hartowania skóry twarzy zawierający korpus maski z doprowadzeniem i odprowadzeniem czynnika hartującego i mocowanie maski **znamienny tym, że** do korpusu maski (1) podłączone jest doprowadzenie (2) ciepłego czynnika hartującego oraz doprowadzenie (3) zimnego czynnika hartującego.
2. Zestaw według zastrz. 1 **znamienny tym, że** korpus maski (1) na swoim obwodzie posiada elastyczny materiał uszczelniający (4).
3. Zestaw według zastrz. 1 **znamienny tym, że** do korpusu maski (1) podłączone jest odprowadzenie czynnika hartującego (5).
4. Zestaw według zastrz. 1 **znamienny tym, że** zawiera aparat oddechowy (6).
5. Zestaw według zastrz. 1 **znamienny tym, że** zawiera okulary ochronne (7).
6. Zestaw według zastrz. 1 **znamienny tym, że** korpus maski (1) składa się z pierwszej przegrody (1.1), drugiej przegrody (1.2) i trzeciej przegrody (1.3) połączonych ze sobą na obwodzie korpusu maski (1), **przy czym** pomiędzy pierwszą przegrodą (1.1) a drugą przegrodą (1.2) znajduje się pusta przestrzeń oraz pomiędzy drugą przegrodą (1.2) a trzecią przegrodą (1.3) znajduje się pusta przestrzeń, **zaś** w pierwszej przegrodzie (1.1) znajdują się pierwsze otwory (1.1.1) ułożone współosiowo z drugimi otworami (1.2.1) znajdującymi się w drugiej przegrodzie (1.2) oraz ułożone współosiowo z trzecimi otworami (1.3.1) znajdującymi się w trzeciej przegrodzie (1.3), **natomiast** w tych otworach (1.1.1, 1.2.1, 1.3.1) znajduje się pierwsza dysza (8.1), której ścianka połączona jest z drugą przegrodą (1.2) oraz z trzecią przegrodą (1.3) za pomocą elastycznego materiału uszczelniającego (9.1, 9.2), **zaś** w pustej przestrzeni pomiędzy pierwszą przegrodą (1.1) a drugą przegrodą (1.2) znajduje się pierwsza tuleja uszczelniająca (10.1) ułożona współosiowo z pierwszym otworem (1.1.1) i drugim otworem (1.2.1), **natomiast** w ścianie pierwszej dyszy (8.1) na wysokości pustej przestrzeni pomiędzy drugą przegrodą (1.2) a trzecią przegrodą (1.3) znajdują się otwory (8.1.1), natomiast pierwsza dysza (8.1) na swoim końcu na zewnątrz trzeciej przegrody (1.3) posiada uchwyt (8.1.2), **tudzież** w pierwszej przegrodzie (1.1) znajdują się czwarte otwory (1.1.2) ułożone współosiowo z piątymi otworami (1.2.2) znajdującymi się w drugiej przegrodzie (1.2) oraz ułożone współosiowo z szóstymi otworami (1.3.2) znajdującymi się w trzeciej przegrodzie (1.3), **natomiast** w tych otworach (1.1.2, 1.2.2, 1.3.2) znajduje się druga dysza (8.2), której ścianka połączona jest z pierwszą przegrodą (1.1) oraz z drugą przegrodą (1.2) za pomocą elastycznego materiału uszczelniającego (9.3, 9.4), **zaś** w pustej przestrzeni pomiędzy drugą przegrodą (1.2) a trzecią przegrodą (1.3) znajduje się druga tuleja uszczelniająca (10.2) ułożona współosiowo z czwartym otworem (1.2.2) i piątym otworem (1.3.2), **przy czym** w ścianie drugiej dyszy (8.2) na wysokości pustej przestrzeni pomiędzy pierwszą przegrodą (1.1) a drugą przegrodą (1.2) znajdują się otwory (8.2.1), **natomiast** druga dysza (8.2) na swoim końcu na zewnątrz trzeciej przegrody (1.3) posiada uchwyt (8.2.2) **oraz** do pustej przestrzeni pomiędzy pierwszą przegrodą (1.1) a drugą przegrodą (1.2) podłączone jest doprowadzenie (2 albo 3) jednego z czynników hartujących, zaś do pustej

przestrzeni pomiędzy drugą przegrodą (1.2) a trzecią przegrodą (1.3) podłączone jest doprowadzenie (2 albo 3) jednego z czynników hartujących.

RZECZNIK PATENTOWY

Maciej Nowicki
mgr inż. Maciej Nowicki
Nr wp. 3476