

## Zastrzeżenia patentowe

1. Uchwyt do mocowania belek o warunkach brzegowych typu zawias-zawias na wzbudniku elektromechanicznym **znamienny tym, że** składa się z dwóch par profili (1.1, 1.2), które są ułożone do siebie równolegle parami i zamocowane są rozłącznie do uchwytu wzbudnika, **zaś** każdy z profili (1.1, 1.2) posiada przelotowy otwór, **natomiast** do każdego z profili (1.1, 1.2) zamocowana jest rozłącznie płyta mocująca (2), **przy czym** pomiędzy parami płyt mocujących (2) znajdują się tuleje dystansujące (3) oraz w każdej z płyt mocujących (2) znajduje się pierwszy otwór przelotowy (2.1) z zamocowanym w nim pierwszym łożyskiem (4), **natomiast** w każdej parze pierwszych łożysk (4) zamocowane są końce pierwszego wałka zaciskającego (5) z rowkiem (5.1) biegnącym wzdłuż jego osi, w którego podstawie znajdują się otwory montażowe (5.2) z wkręconymi w nie śrubami (6) z osadzoną na nich blachą dociskającą (7), **przy czym** nad pierwszym otworem przelotowym (2.1) w każdej z płyt (2) znajduje się drugi otwór przelotowy (2.2), w którym zamocowane jest drugie łożysko (8), **natomiast** w każdej parze drugich łożysk (8) zamocowane są końce drugiego wałka (9) z przelotowym rowkiem (9.1) biegnącym wzdłuż jego osi oraz prostopadle ułożonymi do niego otworami (9.2) na śruby montażowe (10).
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamienny tym, że w pierwszym wałku zaciskającym (5) znajdują się otwory drugie montażowe (5.3).

RZECZNIK PATENTOWY

*Maciej Nowicki*  
mgr inż. Maciej Nowicki  
Nr wp. 3476