

Zastrzeżenia patentowe

1. Składane jarzmo łopat wirnika, montowane do piasty głowicy wirnika **znamienne tym, że** jarzmo składa się z pierwszej części (1) i drugiej części (2) posiadające kształt ceowników, których osie ułożone są równolegle oraz części (1, 2) kontaktują się ze sobą częściami bocznych ścian w sąsiedztwie piasty głowicy (3) i w bocznych ścianach części (1, 2) od strony piasty głowicy (3) posiadają współosiowe przelotowe otwory (1.1, 2.1), w których znajduje się tuleja (4) przechodząca przez środek piasty głowicy (3), prostopadle do jej osi, **przy czym** w osi tulei (4) znajduje się śruba główna (5), zabezpieczona nakrętką (6) od strony zewnętrznej ściany części (2), **zaś** końce ścian pierwszej części (1) jarzma od strony drugiej części (2) jarzma i drugiej części (2) jarzma od strony pierwszej części (1) jarzma posiadają fragmenty ścian (1.2, 2.2) znajdujące się od strony piasty głowicy, które to fragmenty ścian (1.2, 2.2) w pozycji rozłożonej jarzma połączone są odpowiednio ze ścianami drugiej części (2) jarzma i pierwszej części (1) jarzma za pomocą połączenia zapadkowego **tudzież** połączenie zapadkowe składa się z trzpienia blokującego (7, 8) z kołnierzem (7.1, 8.1) umiejscowionego pomiędzy ściankami części jarzma (1, 2), na których to trzpieniach blokujących (7, 8) pomiędzy ścianami części jarzma (1, 2) osadzone są ściśnięte sprężyny (9, 10) a trzpień blokujący (7, 8) w pozycji złożonej wciśnięte są w otwory (1.3, 2.3) znajdujące się we fragmentach ścian (1.2, 2.2) części (1, 2) jarzma.
2. Składane jarzmo według zastrz. 1, **znamienne tym, że** kołnierz trzpienia blokującego (7.1, 8.1) posiada część wystającą ponad ściany części jarzma (1, 2).

RZECZNIK PATENTOWY

Maciej Nowicki
mgr inż. Maciej Nowicki
Nr wp. 3476