

## Zastrzeżenie patentowe

1. Zestaw uchwytów do badania wyboczenia stalowych elementów ściskanych posiadający dwa uchwyty, z których każdy posiada płytę podstawy (1.1, 1.2) znamienne tym, że do płaskiej powierzchni płyty podstawy (1.1, 1.2) zamocowana jest na stałe czołowa powierzchnia rury (7.1, 7.2) o przekroju kwadratowym oraz zamocowane są na stałe bokami dwie płyty podporowe (3.1, 3.2), ułożone prostopadle względem siebie, ze wzmocnieniami (2.1, 2.2), przy czym w płytach podporowych (3.1, 3.2) zamocowane są poprzez połączenie gwintowe dociski (8.1, 8.2), natomiast pomiędzy płytami podporowymi (3.1, 3.2) a rurą (7.1, 7.2) znajdują się kolejno płyty dociskowe (4.1, 4.2), badany kątownik (5) i rura dystansowa (6.1, 6.2) o przekroju kwadratowym tudzież obydwie uchwyty zamocowane są współosiowo do szczęk prasy w ten sposób, że płyty podporowe (3.1, 3.2) ułożone są współosiowo.

**RZECZNIK PATENTOWY**  
*Maciej Nowicki*  
**mgr inż. Maciej Nowicki**  
Nr wp. 3476